

Vinyl Hydro Fix (wasserfest) STEINDEKORE 0,55 mm Nutzschrift

			Hydro Fix Sound
	Masse & Gesamtdicke	EN 427 & EN 428	Smart Line 2.0: 1235 × 230 × 5,7 mm Smart Line 2.0 Breit: 620 × 450 × 5,7 mm
	Klassifikation	EN 16511	domestic 23 commercial 32
	Flächengewicht	EN 430	6.200 g/m ²
	Trittschallverbesserungsmass	EN ISO 717-2	ca. 18 dB
	Stuhlrolleneignung	EN 425	Typ W
	Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
	Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	ca. 0,05 m ² K/W
	Massstabilität	EN 434	< 0,05%
	Resteindruck	EN 433	max. 0,03 mm
	Lichtechtheit	ISO 105	6 / 7
	Chemikalieneinwirkung	EN 423	Gute Beständigkeit
	Emissionswerte		laut AgBB
	Dickenquellung 24h	EN 317	0 %
	Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	> 500 kg/lfm
	Aufladungsspannung	EN 1815	< 2,0 kV
	Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130	R10

