

Vinyl Hydro Fix (wasserfest) HOLZDEKORE 0,55 mm Nutzschicht

| | | | Hydro Fix Sound |
|--|------------------------------|-----------------|---|
| | Masse & Gesamtdicke | EN 427 & EN 428 | Smart Line 2.0: 1235 × 230 × 5,7 mm Smart Line 2.0 Breit: 620 × 450 × 5,7 mm |
| | Klassifikation | EN 16511 | Wohnbereich 23 Objektbereich 33 |
| | Flächengewicht | EN 430 | ca. 6.200 g/m² |
| | Trittschallverbesserungsmass | EN ISO 717-2 | ca. 18 dB |
| | Stuhlrolleneignung | EN 425 | geeignet für Typ W |
| | Brandverhalten | EN ISO 9239-1 | Bfls1 |
| | Wärmedurchgangswiderstand | EN 12524 | 0,05 m² K/W |
| [K 7] | Massstabilität | EN 434 | < 0,05% |
| | Resteindruck | EN 433 | max. 0,03 mm |
| 3 | Lichtechtheit | ISO 105 | 6/7 |
| | Chemikalieneinwirkung | EN 423 | Gute Beständigkeit |
| | Emissionswerte | | laut AgBB |
| ° | Dickenquellung 24h | EN 317 | 0 % |
| € → | Querzugwerte Klickverbindung | ISO 24334 | > 500 kg/lfm – kg/m |
| | Aufladungsspannug | EN 1815 | < 2,0 kV |
| ************************************** | Koeffizient Rutschhemmung | EN 51130 | R10 |